

PPF: -1.20m = 52.70m n.p.m.

ZAŁOŻENIA UWAGA:
 wykonanie fundamentów stóp na poziomie 52,70m n.p.m.
 przy fundamencie z betonu klasy C16/20 zbrojone stalią A-III. Osiada
 dołnego fundamentu osiem-50mm.
 wykonanie fundamentów słupów na poziomie 52,70m n.p.m.
 przy fundamencie z betonu klasy C16/20 zbrojone bet. 5cm
 fundamentów wykonanych jako betonowe gr. 181/24cm z betonu klasy C16/20
 występowania w poziomie posadowienia słupów stalobetonowych (napięty
 blachy blach blach grunty ogólnie), grunty te należy usunąć i zastąpić wypełnić
 zagęszczając ją warstweni nie większymi niż 40cm do uzyskania
 zagęszczenia 12-15%. Słupki zagęszczania wykonanej podpory oraz odbiór
 odpadów z zagęszczania powierzyć osobno zastawiony gazonem.
 instalacji stępów przez przegrody pionowe oraz stali fundamentów
 w rurze osłonnej PCV 300mm. Ręczne zaprawy otworów wg projektu

Wzrost osi pionowych o gr. 180m lub 240cm, oznaczonych na szkicu stopu nad
 ułożony stępki zagęszczania o oczkach 15x15cm z prętką Ø8 ze stali klasy A-III lub
 Ø8 140cm w płycie betonowej, elastycznie podbudowanej posadowionej na gruncie.

1. Poziom podstawienie fundamentów stali na poziomie 52,70m n.p.m.
 2. Ławy stopy fundamentów z betonu klasy C16/20 zbrojone stalią klasy A-III. Osiłina zbrojenia długościowa 100cm, poprzeczna 50cm.
 3. Pod fundamentem wykonano wydłużone z chudego betonu gr. 5cm
 4. Ściany fundamentowe wykonano jako betonowe gr. 18 i 24cm z betonu klasy C16/20
 5. W przypadku występowania w poziomie posadowienia grunów słabszych (niepewny podłoża) lub grunów o większej wilgotności, należy wykonać pod posadowienie pospółkę zagęszczającą ją warstwami nie większymi niż 40cm do uzyskania stopnia zagęszczenia $I_{0,55}$. Stopień zagęszczenia wykonania podpospółki oraz odbiór próbki w poziomie posadowienia powinien dokonać uprawniony geolog.
 6. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami technicznymi wykonania i wurno oszacowań PCV 2030. Różnice prędkości otworów wg projektu branżowego.
 7. Prace ziemne należy wykonać o gr.18cm lub 24cm, oszacowania na rzucie stopu nad podłożem, ukłony sięgające zgrzewania o osiach 15x15cm z przewł. 8w stałi klasy A-III o szerokości 40cm w płycie betonowej, stanowiącej podłożenie podłogi na gruncie.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuchrzy			
87-100 Tereszów, ul. Sławkowska 7			
nr 60 Terdz. ul nr 35F1, ul nr 60 Terdz. ul nr 3632, ul nr 69 Terdz. ul nr 337.352.353 Jednostka ew. OBRĘB. 1			
Projektant	uzw. ul. pój. w pasc. Ikonat-biż. b. a. KUP005003600000		
mgr inż. KRYSZTOF STANIO	nr ewid. KUP02002907	04.2018	
Opis/przebieg:	uzw. ul. pój. w pasc. Ikonat-biż. b. a. KUP005003600000		
mgr inż. IWONA KWIATKOWSKA	nr ewid. KUP0011910	04.2018	
Nazwa przedsięwzięcia:			1:600
RZUT FUNDAMENTÓW			1:600
Wzrost projektanta:		Strona:	Format:
FUNKCYONALNY		KONSTRUKCYJNA	594x1090mm
			k.01

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuchrzy			
87-100 Tereszów, ul. Sławkowska 7			
nr 60 Terdz. ul nr 35F1, ul nr 60 Terdz. ul nr 3632, ul nr 69 Terdz. ul nr 337.352.353 Jednostka ew. OBRĘB. 1			
Projektant	uzw. ul. pój. w pasc. Ikonat-biż. b. a. KUP005003600000		
mgr inż. KRYSZTOF STANIO	nr ewid. KUP02002907	04.2018	
Opis/przebieg:	uzw. ul. pój. w pasc. Ikonat-biż. b. a. KUP005003600000		
mgr inż. IWONA KWIATKOWSKA	nr ewid. KUP0011910	04.2018	
Nazwa przedsięwzięcia:			1:600
RZUT FUNDAMENTÓW			1:600
Wzrost projektanta:		Strona:	Format:
FUNKCYONALNY		KONSTRUKCYJNA	594x1090mm
			k.01