

PPP: ±0,00 = 53.90m n.p.m.

PPF: -1.20m = 52.70m n.p.m.

SKALA 1:100

- LEGENDA GRAFICZNA
- blokada szkieletowa B=20MPa na zaprawie cementowej do spoiny ciętej
 - strop żelbetonowy
 - blokada szkieletowa B=15MPa na zaprawie cementowej do spoiny ciętej
 - blokada szkieletowa B=10MPa na zaprawie cementowej do spoiny ciętej
 - blokada szkieletowa B=5MPa na zaprawie cementowej do spoiny ciętej
- DANE MATERIAŁOWE I UWAGI
- Beton klasy C20/25 - słupy, podłogi, nadproża, nadbudo stropu filigran
 - Beton C25/30 - płyta prefabrykowana stropu filigran
 - Stal A-III
 - zbrojenie ułożone na budowie
 - zbrojenie podstawowe płyt prefabrykowanych filigran
 - Strop żelbetonowy, w systemie Filigran o łącznej grubości h=18cm, 20cm, 22cm i 24cm
 - grubość płyty prefabrykowanej h=5cm
 - nadbud h=13/15/17/18cm
 - Podczas montażu płyt stropowych Filigran zastosować przeciwdziałkę ugięcia zgodną z wytycznymi dla systemu Filigran - nie większą niż 1/250cm. Dla płyt stropów z zastosowaną przeciwdziałką ugięcia "U" zastosować warstwę przeciwdziałki wskazaną na rysunku
 - Przed opracowaniem projektu prefabrykatów uzgodnić wszystkie projekcje technologiczne w stropie dla instalacji z projektantami branż
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią
 - Pod ścianami ścian mierzonych o gr. 15cm lub 24cm, oznaczonych na rzucie stropu nad poziomem, ułożyć siatkę zgrzaną o oczkach 15x15cm z prętów A8 ze stali klasy A-III o szerokości 40cm w płaszczyźnie betonowej, stanowiącej podbudowę posadzki na gruncie

1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	6-6	7-7	8-8	9-9	10-10

DANE MATERIAŁOWE

BETON

C20/25

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis

Opis